

Technisches Datenblatt

V 07 2!

PORESPHERE™ Aktiv-AL

Aktiviertes Aluminiumoxid

Abschnitt 1: Informationen über den Lieferanten / Händler

GIEBEL Desiccants GmbH

Carl-Zeiss-Str. 5 74626 Bretzfeld-Schwabbach

Deutschland

Telefon: +49 7946 944401-11 E-Mail: desiccants@gf-dry.com

Abschnitt 2: Stoffbezeichnung

Chemischer Produktname: Aktiviertes Aluminiumoxid

Zusammensetzung: 92,8% Aluminiumoxid Al₂O₃

0,32% Natriumoxid Na₂O

0,03% Eisen(III)-oxid Fe₂O₃

0,02% Siliciumdioxid SiO₂

Farbwechsel: Keine

CAS-Nr.: 1344-28-1 EG-Nr.: 215-691-6

REACH-Registrierungs-

nummer: 01-2119379499-16-0401

Abschnitt 3: Typische Anwendung

- a) Trockenmittel/Adsorbens für Gase und Flüssigkeiten
- b) Katalysatorträger und Katalysator
- c) Fluorid- und Schadstoffentfernung aus Wasser



Technisches Datenblatt

V 07 2!

Abschnitt 4: Spezifikationen

Aussehen und Form: Weiße Kugeln Partikelgröße: 3,0 - 5,0mm Schüttdichte: 0,68 g/ml Spezifische Oberfläche: $240 \text{ m}^2/\text{g}$ Druckfestigkeit: 90 N/P Glühverlust (LOI): ~6 % Regenerationskapazität: 15 g/l Maximale Lagerzeit: Zwei Jahre